

I Full HD 2MP, H.265 X36 Auto Focus Zoom 지능형 IP Box Camera



iSTA-C100N

Key Features

- 1/2" CMOS Image Sensor
- 야간 초저조도(TRUE Light) 기능 지원
- H.265 / H.264 / MJPEG 다중 압축방식 지원
- 최대 줌 (Optical x36 / Digital x16 / IP x5)
- 최대 1920x1080@60fps 고해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원 (Pri: H.265/H.264, Sec x3: H.265/H.264/MJPEG)
- 안개보정 / 흔들림 조정 기능
- 지능형 영상분석 기능 (템퍼링/침입/라인크로스/소리/영상감지 외)
- TTA인증 : 공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 Ver.1



CAMERA PART

카메라	이미지센서	1/2" CMOS Image Sensor
	렌즈형태	AF, Auto Iris
	줌	Optical x 36
	전자셔터속도 (Shutter Type)	1 ~ 1/100,000 sec
	화각	Horizontal : 60.0°(wide) ~ 2.0° (tele)
	초점거리 최대 조리개 값	F=6.0 ~ 216mm F1.5 ~ F5.4
	최저조도	Color : 0.0045 Lux BW : 0.0003 Lux
	사생활 보호기능	8 regions
	플립모드	Horizontal, Vertical
	이미지 개선 기능	AE, AWB, AE, TDN, NR, BLC, WDR, DSS, DIS, Defog, Color Enhancement
	IR LED	N/A
비디오	압축방식	H.265/H.264 / MJPEG
	프레임레이트	Max 60fps @ 1920 x 1080
	비트레이트	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps / Sec : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	352x240 ~ 1920 x 1080
	비디오스트리밍	Primary : H.265/H.264, Secondary x 3 : H.265/H.264/MJPEG
	비디오출력	Composite
	백업/저장	SD/SDHC/SDXC slot (Max 256GB), FTP
오디오	압축방식	G.711 / AAC
	샘플링비율	G.711 : 8KHz, AAC : 32KHz / 44.1KHz / 48KHz
	대역폭	G.711 : 64Kbps, AAC: 64Kbps/128Kbps
	오디오 입/출력	1 x Line-In (mono, mini-stereo type), 1 x Line-Out (mono, mini-stereo type)
네트워크	인터페이스	Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)
	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption
	응용프로그램 접속	ONVIF, PSIA, MPEG-TS
이벤트 알람	이벤트 출처	Motion, Sensor, Video loss, Client disconnection, Audio detection
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, PTZ preset, Alarm control, Recording
일반사 항	Certifications	KC
	주변 장치	1 x Sensor-In (dry contact, NO/NC) 1 x Alarm-Out (dry contact, NO) 1 x RS-485 port
	전원 공급	Min DC12V/1.5A, PoE(Power over Ethernet) : 802.3af
	소비 전원	DC12V/PoE : Max DC12V/4.5W
	동작온도	-30°C ~ 70°C (14°F ~ 122°F) / Lens than 80% RH
	규격	79(W) x 227(L)x80(H)mm
	무게	1100g