

| Stainless Steel Dome 카메라

Stainless Steel Dome Camera for Anti-Corrosion



iSTA-D100Z

Key Features

- 1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor
- 2MP Full HD(1920 x 1080)/30fps
- AISI 316L Stainless Steel
- IP67 방진방수 등급
- 멀티 비디오 압축방식 : H.264 / H.265 / MJPEG
- 2.7 ~ 12 mm Motorized Lens
- 0.03 Lux 최저조도 / BW : 0 Lux (IR LED On)
- IR LED (가시거리 30~40M)
- True Day & Night
- True Wide Dynamic Range
- ONVIF 지원 (Profile-S)
- PoE (IEEE 802.3af)
- 선박 / 해양 환경 등을 위한 내식성 특성
- 병원 / 약국 / 식자재 위생환경 등을 위한 항바이러스 / 항박테리아 특성
- 화학공장 / 유해화학물질 취급환경을 위한 내화학성 특성

SPECIFICATION

활상소자	1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor
유효화소수	1945(H) x 1097(V) / 2.13 Megapixels
Scanning System	Progressive Scan
렌즈	2.7 ~ 12 mm Motorized Lens / F1.4
화각 (D/H/V)	D:138.0°(W)~40.0°(T) / H:103.0°(W)~30.8°(T) / V:74.4°(W)~23.3°(T)
최저조도	Color : 0.03 Lux, B/W : 0 Lux (IR LED On)
Day & Night	True Day & Night (Auto, Color, BW)
전자셔터제어	Auto / Manual(1/30 ~ 1/30,000 sec)
WDR	True WDR (On / Off)
DNR	3 DNR
Privacy Zone	Off / On (4 Programmable Zone)
비디오 압축방식	H.264 / H.265 / MJPEG
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240
프레임 레이트	1920x1080p @30fps
Bitrate Control	CBR/VBR, Network Bandwidth Control
비디오 스트리밍	Dual Stream : Main-stream (1080p), Sub-stream (D1)
접속자수	최대 4 User
접속	Ethernet 10/100 Base-T
IP	IPv4 / IPv6
네트워크 프로토콜	TCP/IP, HTTP, STP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONVIF
ONVIF	지원 (Profile-S)
전원	PoE Class 3 (IEEE 802.3af) / DC12V
방진/방수 등급	IP67
적외선 LED	24 pcs IR LED (850nm, 5Ø)
재질	AISI 316L Stainless Steel
동작온도/습도	-25°C ~ +55°C / 95% RH 이하
사이즈	Φ81 x 112(W) x 92(H) mm
무게	약 1.5 Kg

DIMENSION(MM)

